

## Produktdatenblatt

### Einkomponentige Decklacke

#### **NewProLUX Lack**

##### **Beschreibung:**

Seewasserbeständiger Decklack auf Basis hochwertiger Alkydharze, schnelltrocknend, hochglänzend. Geeignet für Überwasserbereiche und Innenräume

##### **Hinweise:**

Schwerentflammbar gemäß Gutachten des TÜV Nord und zugelassen für den Einsatz als Schiffs-Ausrüstung gem. EU-Direktive 96/98/EG.

**Volumen- Festkörper ca. %:** 45-50

**Dichte g/ml (ca.):** 1,0 - 1,1

**Trockenschichtdicke:** 40 µm

**Theoretische Ergiebigkeit:** 11,25 m<sup>2</sup>/l

##### **Verpackung:**

- 10 Liter
- 5 Liter und 25kg-Gebinde auf Anfrage!

##### **Farbton (Artikel-Nummer):**

Farbton - 03001

superweiß - 93350

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

##### **Verdünnung:**

03069-00070 (verlaufsfördernd)

03089-00580 (trocknungsbeschleunigend)

## **NewProHOLD Laderaumfarbe**

### **Beschreibung:**

Schnelltrocknendes Laderaumöl mit sehr guten Penetrationseigenschaften auf grob entrosteten Oberflächen, hart auftrocknend. Geeignet für den Getreidetransport.

**Volumen- Festkörper ca. %:** 44

**Dichte g/ml (ca.)** 1,23

**Trockenschichtdicke:** 25 µm

**Theoretische Ergiebigkeit:** 17,6 m<sup>2</sup>/l

### **Verpackung:**

- 10 Liter

### **Farbton (Artikel-Nummer):**

Farbton - 53011

aluminium - 91300

kieselgrau - 73520

rotbraun - 81300

### **Verdünnung:**

03069-00070

## **NewPro Schiffsbodenöl**

### **Beschreibung:**

Klassisches, hart auf trocknendes Penetrieröl zur Konservierung korrodierter und schwer zugänglicher Stahlflächen in

Innenbereichen, wie z.B. Innenwände, Bilgen und Ankerkästen.

**Volumen- Festkörper ca. %:** 52

**Dichte g/ml (ca.)** 0,94

**Trockenschichtdicke:** 40 µm

**Theoretische Ergiebigkeit:** 13,0 m<sup>2</sup>/l

**Verpackung:** 10 Liter

Kleinere und größere Gebindegrößen auf Anfrage !

### **Farbton (Artikel-Nummer):**

transparent, leicht bräunlich - 03011-00220

### **Verdünnung:**

03069-00070

NewPro – Neue Produkte & innovative Ideen für Oberflächen und Reinigung  
Lutz-Henning Robitzsch  
Ricarda-Huch-Weg 2 D-40789 Monheim a. Rhein  
Tel: +49 (0) 2173/964280 Fax: +49 (0) 2173/964282  
eMail: [news@newpro.de](mailto:news@newpro.de) Internet: [www.g-pro.com](http://www.g-pro.com)

**GRAFFITI  
MAGIC**



## **NewPro TEMP matt**

### **Beschreibung:**

Silberhelle Bronze für Temperaturbelastungen in Außen- und Innenbereichen. Wischfest !  
Trockene Hitze bis 650°C.

**Volumen- Festkörper ca. %:** 52

**Dichte g/ml (ca.)** 1,07

**Trockenschichtdicke:** 30 µm

**Theoretische Ergiebigkeit:** 12,4 m<sup>2</sup>/l

### **Verpackung:**

- 10 Liter

### **Farbton (Artikel-Nummer):**

silber - 63014-9006

### **Verdünnung:**

03089-00580

## **NewProTHERM +600**

### **Beschreibung:**

Aluminium-Decklack auf Polysiloxanharz-Basis für folgende Temperaturbelastungen (trockene Hitze):

- Dauerbelastung > 500°C
- Spitzenbelastung max. 650°C

In Außen und Innenbereichen.

### **Hinweise:**

Farbton ähnlich RAL 9006; Anwendung auf gestrahltem Untergrund bzw. entspr. Grundierung  
Nach einmaliger Temperatur von mind. 30 Minuten bei 200° C ist die genannte Beständigkeit erreicht.

Wischfest !!

**Volumen- Festkörper ca. %:** 38

**Dichte g/ml (ca.)** 1,15

**Trockenschichtdicke:** 40 µm

**Theoretische Ergiebigkeit:** 9,5 m<sup>2</sup>/l

### **Verpackung:**

- 10 Liter

### **Farbton (Artikel-Nummer):**

weißaluminium - 90663039-95890

### **Verdünnung:**

03089-00580