

Produktdatenblatt

NewPro Parkplatzmarkierung

Produktinformation

Für die Nutzung im Innen- und Außenbereich produziert NewPro eine umweltverträgliche, auf wässriger Basis hergestellte, lösemittelfreie Markierfarbe.

Bei sehr guten Verarbeitungseigenschaften bietet **NewPro -Markierfarbe** nach zwei- bis dreimaligem Auftrag eine langjährige Haltbarkeit.

Optimale Haftungseigenschaften zeichnen das Produkt auf nahezu allen üblichen Untergründen wie Bitumen, Beton, Estrich und Pflaster aus.

Um die Reflektion und Griffigkeit zu erhöhen, können **NewPro –Reflexperlen** in den frischen Anstrich eingestreut werden.

Anwendungsmöglichkeiten

NewPro-Markierfarbe ist für die Außenanwendung konzipiert, eignet sich aber ebenso für den Innenbereich.

Sie kommt an folgenden Stellen zum Einsatz:

- Parkplätze
- Parkhäuser
- Tiefgaragen
- Innerbetriebliche Wegemarkierungen
- Fluchtwege
- Fußgängerüberwege
- Begrenzungslinien



Produktdetails:



Artikelnummer

weiß PM1 – 600 / gelb PM2 – 600 / rot PM3 – 600

Werkstofftyp:

Wetterbeständig nach DIN 18363 - A.3.1.10.

**EU-Grenzwert für
das Produkt (Kat. Ale):**

130 g/l (2010) Dieses Produkt enthält maximal 10 g/l VOC

Merkmale:

Wasserverdünnbare, hochdeckende Markierfarbe, diffusionsoffen,
elastisch, hydrophobiert, schnelltrocknend

Farbtöne:

weiß, gelb, rot

Verbrauch:

0,2 - 0,4 kg/qm/Anstrich

Verarbeitungstemperatur:

> 10°C



Trocknung:

Nach Trocknung über Nacht ist der nächste Anstrich möglich

Lagerung:

Kühl und trocken aber frostfrei